


Přístroje na servis klimatizací vozidel jsou v kategorii PROFÍ (výrobce BrainBee S. p. A. - Itálie a CTR s.r.l - Itálie).
K dispozici je celá řada typů od základních (s měrným válcem pro plnění media...) až po TOP plně automatické klimatizéry vybavené přesnými elektronickými váhami (pro chladicí medium, olej, aditivum), databankou, integrovanou tiskárnou atd.

ceny bez DPH
barvy 

Nejprodávanější typy přístrojů na servis klimatizací BRAIN BEE

pro CAR/VAN/TRUCK/BUS

ART. CLIMA 8000 - přístroj na servis klimatizací
plný automat + LCD displej + ovládací klávesy + databanka...

ART. CLIMA 9000 - přístroj na servis klimatizací
TOP plný automat + barevný dotykový displej + databanka + tisk...



ART. CLIMA 8000 - CLIMA 9000
ideální řešení servisu klimatizací vozidel

šedočerné krytování je univerzální
pro všechny uživatele - značky/servisy

pokud aktuálně zvažujete nákup
klimatizéru, tak nám určitě zavolejte...




přístroje Vám dovezeme předvzít
„na živo“ zdarma a nezávazně

aktuální zvýhodněná nabídka na
www.technology-garage.cz

TOP DESIGN A PROFÍ KVALITA



(LCD displej + membránová tlačítka = snadná obsluha a přehledná menu)



(barevný dotykový displej = snadná obsluha, přehledná menu, perfektní grafika)

ZÁKLADNÍ FUNKCE (výběr)

- režimy AUTOMATICKÉ I MANUÁLNÍ: odčerpání chladiva s odloučením oleje, nezkondenzovaných plynů i vlhkosti, vakuování a kontrola těsnosti systému klimatizace vozu, manuální i automatický vstřík UV aditiva i nového oleje a zpětné plnění požadovaného množství chladiva, zkouška provozních tlaků HP/LP, test vnitřní těsnosti, automatické vypouštění nezkondenzovaných plynů
- režim MULTIPASS: opakovaná cirkulace chladiva přes filtry (pro max. vyčištění)
- režim POSLEDNÍ CYKLUS: opakování cyklu s parametry/daty posledního vozu
- režim RYCHLÉHO PLNĚNÍ: plnění chladiva přes vysokotlakou hadici HP, pro vyšší přesnost správného množství chladiva je zbytkové chladivo v hadici kompenzováno...
- režim NULOVÉ TOLERANCE: zajištění přesnějšího množství plněného chladiva
- režim KONTROLA TLAKU: doporučená funkce po plnění chladiva (autom./ man.)
- režim AKTUALIZACE: databanku vozů lze doplňovat výrobcem i uživatelem

ZÁKLADNÍ FUNKCE (výběr)

- režimy AUTOMATICKÉ I MANUÁLNÍ: odčerpání chladiva s odloučením oleje, nezkondenzovaných plynů i vlhkosti, vakuování a kontrola těsnosti systému klimatizace vozu, manuální a automatický vstřík UV aditiva a nového oleje, zpětné plnění chladiva, zkouška provozních tlaků HP/LP, **proplach systému klimatizace vozu**, test vnitřní těsnosti, automatické vypouštění nezkondenzovaných plynů atd.
- režim MULTIPASS: opakovaná cirkulace chladiva přes filtry (pro max. vyčištění)
- režim POSLEDNÍ CYKLUS: opakování cyklu s parametry/daty posledního vozu
- režim RYCHLÉHO PLNĚNÍ: plnění chladiva přes vysokotlakou hadici HP, pro vyšší přesnost správného množství chladiva je zbytkové chladivo v hadici kompenzováno...
- režim NULOVÉ TOLERANCE: zajištění přesnějšího množství plněného chladiva
- režim KONTROLA TLAKU: doporučená funkce po plnění chladiva (autom./ man.)
- režim AKTUALIZACE: databanku vozů lze doplňovat výrobcem i uživatelem

STANDARDNÍ VÝBAVA

- databanka: volba vozu z menu kategorie/značka/typ, údaj o množství chladiva/oleje
- vnitřní tlaková nádoba: 12,5 l/ 10 kg, kapacita pro CAR/VAN/TRUCK...
- 3x 250 ml nádoby: pro nový i odsátý olej a UV aditivum, servisní hadice 3 m
- elektronická váha: pro chladivo (přesné měření na 1gr.)
- vakuové čerpadlo: 100 l/min. (10,2 m³/hod.), kapacita sušícího filtru 57 kg
- LCD alfanumerický displej (4x 20 znaků, přehledná stromová struktura menu, kontrastní bílá barva písmen a číslic na modrém podsvícení, regulace kontrastu) + 6 ovládacích tlačítek, 2x analogové ukazatele (Ø 80 mm) zobrazení provozních tlaků LP a HP, 1x ukazatel (Ø 40 mm) zobrazení tlaku ve vnitřní tlakové nádobě

STANDARDNÍ VÝBAVA

- databanka: volba vozu z menu kategorie/značka/typ, údaj o množství chladiva, množství a typ oleje, schémata rozmístění komponentů klimatizace ve voze...
- integrovaná tiskárna: doklad o provedení úkonů/data pro servis i zákazníka
- vnitřní tlaková nádoba: 26 l/19,6 kg, kapacita pro CAR/VAN/TRUCK/BUS...
- 3x 250 ml nádoby: pro nový i odsátý olej a UV aditivum, servisní hadice 3 m
- 3x elektronické váhy: pro nový i odsátý olej, chladivo (přesné měření na 1gr.)
- vakuové čerpadlo: 170 l/min. (10,2 m³/hod.), kapacita sušícího filtru 57 kg
- 100% příprava na proplachovací sadu: automatická funkce se zabudovaným ventilem (slouží k filtraci nečistot přidávným čistícím/sušícím filtrem, k vyloučení dlůž vozu jako je exp. ventil, kompresor, které by se proplachem mohli poškodit)

cena 78 010,-Kč (včetně chladiva a oleje)


cena 92 900,-Kč (včetně chladiva a oleje)




ceny bez DPH

barvy 

Nejprodávanejší typy přístrojů na servis klimatizací CTR

<p>ART. SVC II CARRELLATA - servis klimatizací</p> <p>základní přístroj</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ PROFI základní přístroj s měrným válcem ■ vyhřívaný plnicí válec/zásobník (2,2 kg) s ochranným sklem a s přehlednou stupnicí (odečítání množství a tlaku média R134a) ■ 2stupňové podtlakové čerpadlo, bezpulsové tlakoměry, přípojovací hadice délky 1,5 m, nádoba na přidávání oleje do média atd. ■ manuálně ovládané režimy naplnění válce chladivem, vakuace okruhu klimatizace vozu pomocí podtlakového čerpadla, kontrola těsnosti klimatizačního okruhu, naplnění klimatizace chladivem, kontrola tlaků nízkotlakého a vysokotlakého okruhu atd. ■ robustní mobilní PROFÍ konstrukce <p>cena 27 500,-Kč</p>		<p>ART. BASIC 2000 - přístroj na servis klimatizací</p> <p>poloautomat</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ konstrukce, výbava a základní parametry stejné jako ART. SVC II CARRELLATA, ale navíc odsání chladiva z okruhu klimatizace vozu separace oleje / vlhkosti z média..., komfortnější ovládání (tzv. poloautomatický provoz), PROFÍ krytování přístroje atd. <p>cena 50 000,-Kč</p>	
---	---	--	--

<p>ART. PRATIKA - přístroj na servis klimatizací</p> <p>TOP automat</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ PROFI TOP automat s manuálními i automatickými režimy, přehledný displej, ovládací tlačítka, celý pracovní cyklus, pro obsluhu uživatelsky komfortní přístroj ■ odčerpání chladicího média a odloučení odsátého oleje, vakuace, kontrola těsnosti okruhu... = manuálně po jednotlivých krocích nebo automaticky najednou dle volby obsluhy ■ plnění nového oleje a UV aditiva z nádobky ve fázi podtlaku otevřením ventilu (množství dle určení obsluhy) a následné automatické plnění chladicího média (množství média dle zadání obsluhy pomocí klávesnice) ■ přesná elektronická váha (do 10 kg, přesnost vážení na 10 g, mimo limitní STOP systém...) ■ výkonné vakuového 2stupňové čerpadlo, vysoká absorpce filtrů, automatická kontrola provozních stavů se zvukovou signalizací, indikátor naměřené vlhkosti atd. ■ robustní PROFÍ konstrukce, odolný plastový kryt, komfortní pojezd (zadní vzduchová kolečka...), tiskárna (nadstandard) <p>cena 79 900,-Kč (včetně chladiva a oleje + UV lampy 100 W atd.)</p>	
--	---

Poznámka: **TOP automat** má manuální nebo časové vsřikování oleje/UV aditiva, **TOP plný automat** má toto vsřikování plně automatické. Ostatní režimy (odsátí média, separace oleje, vakuace, plnění média atd.) jsou u obou typu automatické nebo manuální dle volby/potřeby obsluhy = **plný automat šetří čas**.

Další přístroje a příslušenství pro servis klimatizací (výběr)

ART. 4017094	teploměr - 40 až 150 stupňů C (LCD displej, paměť MIN/MAX, přesnost měření 0,1 stupně C, tepl. sonda s kabelem 1 m)	1 850,-Kč
ART. 4017095	teploměr - 50 až 150 stupňů C (LCD displej, data HOLD, vodě odolný, malé provedení z dobrou dostupností...)	1 000,-Kč
ART. 4017339	PROFI halogenový velice citlivý elektronický přístroj na zjišťování i velmi malých úniků aditiva, bateriové napájení, brýle, kufřík...	9 600,-Kč
ART. 4017607 (pro klim. CTR)	PROFI sada pro přimíchání fluoreskujícího UV aditiva do systému klimatizace pro zjištění uniku chladicího média..., ruční pumpička + tlaková hadice pro napojení na servisní bod okruhu klimatizace + kartuš s UV aditivem pro cca 32 dávek...	4 000,-Kč
ART. 4017935	univerzální klíč na ventily servisních bodů klimatizací...	150,-Kč
ART. 4018400	tester kompresorů CLT 1 dokáže nezávisle na řídicí jednotce vozu a bez nutnosti demontáže otestovat správnou funkci kompresoru v okruhu klimatizace a správnou funkci elektromagnetického ventilu = šetří čas a peníze	11 500,-Kč
ART. FT/RL2000	esterový olej do kompresoru/okruhu klimatizace vozu o vysoké viskozitě (ISO 100), 1 litr	720,-Kč
ART. PAG ISO 46	kompresorový olej s nízkou viskozitou, 250 ml (pro klimatizéry BRAIN BEE)	260,-Kč
ART. PAG ISO 100	kompresorový olej se střední viskozitou, 250 ml (pro klimatizéry BRAIN BEE)	260,-Kč
ART. PAG ISO 150	kompresorový olej s vysokou viskozitou, 250 ml (pro klimatizéry BRAIN BEE)	260,-Kč
ART. FT/KLEA	chladicí medium R 134a, 13 kg	2 900,-Kč
ART. SAFETY AIR	desinfekční antibakteriální přípravek vyvinutý speciálně pro autoklimatizace, 250 ml	190,-Kč
ART. UV LAMPA	UV lampa 100 W pro zjišťování úniků/netěsností klimatizačních jednotek + ochranné brýle + plastový kufřík, napájení 12 V z baterie vozidla	4 500,-Kč
ART. FLUSHING KIT	sada pro proplachování komponent klimatizačního okruhu vozidla, obsahuje filtr + univerzální redukci spojky + plastový kufřík (pro klimatizéry BRAIN BEE)	6 900,-Kč
ART. CLIMA UV KIT	sada pro detekci úniků/netěsností klimatizací vozidel se 100 W UV lampou + ochranné brýle + detekční UV barvivo + čističí kapalina ve spreji, napájení 12 V z baterie vozidla	5 500,-Kč
ART. TRACER UV	fluorescenční kapalina pro zjišťování zdroje úniků/netěsností autoklimatizací, 250 ml	1 490,-Kč
ART. O-RING	univerzální sada těsnění pro autoklimatizace, 240 ks, 8 typů o-kroužků	1 000,-Kč

