
BRACCI ASPIRANTI E KIT

ACC










IT Arrotolatore carrellato completo di tubo EUROGAS allestibile con diversi diametri e lunghezze. Azionamento manuale con Timone idoneo per l'arrotolamento e srotolamento del tubo. Maniglione di movimentazione carrello, completo di n°4 ruote pivotanti di cui n°2 frenanti


EN Mobile hose reel complete with EUROGAS pipe, available in different diameters and lengths. Manual operation with drawbar suitable for rolling and unrolling the pipe. Trolley handling handle, complete with no. 4 pivoting wheels, which no. 2 are braking

FR Enrouleur sur chariot complet avec tuyau EUROGAS disponible avec différents diamètres et longueurs. Commande manuelle avec timon approprié pour l'enroulement et le déroulage du tuyau. Poignée de tirage sur chariot, avec n°4 roues pivotantes dont n°2 avec freins.

DE Fahrbarer Schlauchaufroller komplett mit EUROGAS Schlauch, verfügbar in verschieden Durchmesser und Länge. Manuelle Betätigung mit Zugeinrichtung zum Aufrollen und Ausrollen des Schlauches. Fahrgestell-Handlauf mit n°4 Rädern, davon n°2 mit Bremsrädern.

ES Enrollador apilado completo con tubo EUROGAS equipado con diferentes diámetros y longitudes. Accionamiento manual con barra de tracción adecuada para enrollar y desenrollar el tubo. Manija de manipulación del carro, con n°4 uedas pivotantes, de las cuales n°2 con freno.









MODEL	Ø		°C		OUT Ø
ACC-100/10-SB	Ø100 4 “	10 mt 32,8 ft	200° C 392° F	-	150L
ACC-100/13-SB	Ø100 4 “	13 mt 42,6 ft	200° C 392° F	-	150L
ACC-125/10-SB	Ø125 5”	10 mt 32,8 ft	200° C 392° F	-	150L
ACC-150/10-SB	Ø150 6”	10 mt 32,8 ft	200° C 392° F	-	150L
ACCA-150/10-SB	Ø150 6”	10 mt 32,8 ft	200° C 392° F	1 HP 0,75 Kw	180 L
ACCA-150/10-SB-AL150	Ø150 6”	10 mt 32,8 ft	200° C 392° F	1,5 HP 1,1 Kw	180 L

