

Set cavi con pinze / Cables set with clamps



Set cavi con pinze curve in ottone
Cables set with melted brass curved clamps

Cod.	Amperes	Sezione cavo mm ² Cable section mm ²	Lunghezza cavo m Cable length m
N			
302530	650	25	3,0
303540	850	35	4,0
305050	1000	50	5,0



Set cavi con pinze in lamiera
Cables set with stainless clamps

Cod.	Amperes	Sezione cavo mm ² Cable section mm ²	Lunghezza cavo m Cable length m
N			
311625	120	16	2,5
312525	120	25	2,5



Set cavi con pinze in plastica
Cables set with plastic clamps

Cod.	Amperes	Sezione cavo mm ² Cable section mm ²	Lunghezza cavo m Cable length m
N			
321625	120	16	2,5

Inverter

INV 150-300-600-1000

- Onda sinusoidale modificata
- Protezione da sovratensione 15V, sottotensione 10V
- Protezione da sovraccarico
- Protezione termica
- Tensione di ingresso da 10V a 15V
- Tensione di uscita 230V 50Hz-60Hz
- Ventola di raffreddamento intelligente
- Funzionamento silenzioso
- Accensione con pannello di comando remoto (optional)

- Modified sine wave
- Overvoltage 15V protection, undervoltage 10V protection
- Overload protection
- Thermal protection
- Input voltage 10V to 15V
- Output voltage 230V 50Hz-60Hz
- Refrigerating smart fan
- Noiseless working
- Remote on/off switch (optional)

INV 150



INV 300



INV 600



INV 1000



Model	Peak power (W)	Continuous power (W)	Charge Dimensions (mm)	Weight (Kg)	Art. code
INV 150	300	150	122x77x70	0.55	00150
INV 300	600	300	165x88x74	0.9	00300
INV 600	1500	600	213x200x70	2	00600
INV 1000	2400	1000	320x210x85	3.3	01000



INPUT 12 V 

Accessori / Accessories

Accessori Generali / General Accessories

Set pinze / Clamps set



40 A
In lamiera / Stainless
Cod. 40020



60 A
In lamiera / Stainless
Cod. 40021



120 A
In lamiera / Stainless
Cod. 40022



120/500 A
In plastica / Plastic
Cod. 40023, 40024



650/800/1000 A
Curve in ottone
Curved in brass
Cod. 40025, 40026, 40027

Set fusibili / Fuses set



Fuse unival: 3 A - 4 A - 5 A
7,5 A - 10 A - 15 A - 20 A
30 A - 40 A Cod. 40030



Fuse 30 mm:
30 A 50 A 80 A
Cod. 40031




Fuse 80 mm: 100 A
Cod. 40032



Fuse 110 mm: 500 A
Cod. 40033

Quick Power



Sistema di chiusura a pressione
Locking pressure system
Ottone stagnato / Tin plated brass
1000 A - Cavo / Cable 16/50 mm² Cod. 40040



Interruttori staccabatterie / Breaker Switches



MAX 24 V - 100 A
500 A x 5 s
Con chiave estraibile / With
removable key Cod. 40041



MAX 24 V - 300 A
1000 A x 10 s
Con maniglia fissa / With
fixed handle Cod.40042



MAX 24 V - 300 A
1000 A x 5 s Cod. 40043
Con manopola rotante on/off
With rotational switch on/off

Prodotti complementari batteria / Complementary battery products



Protettore picchi di tensione - 12/24 V
Peack Save - 12/24 V - cod. LH91721



Salva memorie - 12 V / Memory Save - 12 V
cod.LH9180



Mini Tester - 12 V - 1/70 Ah test - cod.020110

Accessori per serie HF / Accessories for HF series

Cavi con spine accendisigari / Cables with cigarette lighter plugs:



ø 12 mm - 15 A
Cod. 40010



ø 21/12 mm - fuse 8 A
Cod. 40011



ø 21 mm
Cod. 40012



Cavo con occhielli ø 6 mm
Cable with rings ø 6 mm
Cod. 40013



Cavo con pinze 30 A
Cable with clamps 30 A
Cod. 40014

Prese tipo accendisigari / Cigarette lighter sockets:



ø 21/12 mm 16 A
Adattatore / Adaptor
Cod. 40015



ø 12 mm 16 A
Moto (BMW) / Motorcycle
(BMW) Cod. 40016



ø 12 mm 16 A
Protetta dall'acqua IP67
Waterproof IP67
Cod. 40017



ø 21 mm 10 A
Moto / Motorcycle
Cod. 40018



ø 21 mm 20 A
Auto / Car
Cod. 40019

